

# DH-PFM350-900

UPS interactivo de 1500VA / 900W



## Características

Amplio rango de voltaje de entrada: AC81 ~ 145V o AC140 ~ 290V, cumple con los requisitos en diferentes partes para la fluctuación de la red eléctrica.

Aumente y reduzca el AVR para estabilizar el voltaje.

Carga en modo apagado, función de arranque en frío y protección total.

Fuente de alimentación continua para evitar la pérdida de datos. Tamaño compacto.

## Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	<b>DH-PFM350-900</b>				
Tipo de enchufe	<b> europeo </b>	británico	<b> australiano </b>	<b> indio </b>	<b> norteamericano </b>
<b>Capacidad</b>	1500 VA / 900 W				
<b>Aporte</b>					
Voltaje nominal	220Vac ~ 240Vac			110Vac ~ 120Vac	
Rango de voltaje	140Vac ~ 290Vac			81Vac ~ 145Vac	
Rango de frecuencia nominal	50 Hz o 60 Hz				
Factor de potencia	0,6				
<b>Producción</b>					
Voltaje	220/230/240 VCA			110/120 VCA	
Regulación de voltaje de CA (modo de batería)	±10%				
Rango de frecuencia (modo de batería) Tiempo de transferencia	50 Hz o 60 Hz±1 Hz				
transferencia	2-6 ms				
Forma de onda (modo de batería)	Onda sinusoidal simulada				
<b>Batería</b>					
Tipo y número de batería	12 V / 9 Ah x 2				
Tiempo de recarga típico	4 horas se recuperan al 90% de su capacidad				
Voltaje de carga	27,4 V±1%				
<b>Indicadores</b>					
Modo batería	Iluminación verde				
Modo AC	Iluminación verde				
<b>Alarma</b>					
Modo batería	Sonando cada 10 segundos				
Batería baja	Sonando cada segundo				
Sobrecarga	Sonando cada 0,5 segundos				
Culpa	Sonando continuamente				
<b>Protección</b>					
Protección completa	Protección contra sobrecarga, descarga y sobrecarga				
<b>Ambiental</b>					
Temperatura de funcionamiento	0 ° C ~ + 40 ° C (+ 32 ° F ~ + 104 ° F)				
Humedad de funcionamiento	0 ~ 90% RH (sin condensación)				
Rango de altitud	<1000 m (3280.84 pies)				
<b>Construcción</b>					
Color	Negro				
Nivel de ruido	<40 dB				
Dimensiones	320 mm x 130 mm x 182 mm (15,6 "x5,12" x7,17 ")				
Peso	10,4 kg (22,93 libras)				

### información del pedido

Escribe	Número de pieza	Descripción
Serie de potencia	DH-PFM350-360	Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) _Marca Dahua, Fuente de alimentación
	DH-PFM350-900	ininterrumpida (UPS) interactiva en línea _Marca Dahua, Fuente de alimentación
	DH-PFM351-900	ininterrumpida (UPS) interactiva en línea _Marca Dahua, Smart en línea

### Información del paquete

Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) DH-PFM350-900 \* 1

Instrucciones de instalación \* 1